

## Клей-расплав для кромочных пластиков, LION ED-26 прозрачный., 25кг, мешок



Модификации:	<b>Клей LION ED-26</b>
Параметры модификаций:	<b>Фасовка, кг</b>
Мин. скорость подачи, м/с:	<b>12</b>
Макс. скорость подачи, м/с:	<b>45</b>
Фасовка, кг:	<b>25</b>
Производитель:	<b>Lion</b>
Тип:	<b>Клей-расплав для кромочных пластиков</b>
Цвет:	<b>прозрачный</b>
Скорость наклеивания:	<b>средняя, высокая</b>
Наполненность клея:	<b>ненаполненный</b>
Рабочая t на валике (дюзе), °C:	<b>180 - 200</b>
Рабочая температура °C:	<b>180 - 200</b>
Количество в упаковке:	<b>1 шт</b>

Код:  
122302

**Под заказ**

Ваша цена: Розница

13 760.00 руб./шт

Дополнительные изображения:



### Описание

Lion ED-26

#### Область применения:

Шпон, меламиновая кромка, ПВХ кромка, АБС кромка, HPL кромка, ПП.  
Ограничено пригоден для термопластичных материалов

#### Преимущества:

- Образует жесткий, почти невидимый шов
- Ненаполненный
- Высокие адгезионные свойства
- Скорость наклеивания от 12 метров в минуту
- Средняя вязкость
- Высокая термостабильность

- Подходит для высокоскоростных линий
- Чистое нанесение

#### Техническое описание:

- Основа: На основе ЭВА-сополимеров
- Вязкость: 60 000 сР (по Брукфильду, 200°С)
- Цвет: натуральный
- Температура хранения: +5°С – +25°С, в сухом прохладном помещении, не чувствителен к морозу
- Температура применения: +190°С – +220°С
- Точка смягчения: 110°С
- Термостойкость: +95°С
- Срок хранения: 12 месяцев
- Фасовка: мешок 25 кг.

#### Рекомендации по безопасности:

- При работе с клеем возможно образование вредных паров, необходима эффективная работа системы вентиляции
- Перед началом работы с данным клеем рекомендуется проводить настройку оборудования учитывая особенности производственного помещения
- Рекомендуется хранить клей в заводской упаковке

#### Сопутствующие товары

Код	Изображение	Название	Цена за единицу
115689		Скотч 48 x 66 x 45 мкр	91.35 руб.
115688		Стретч-пленка 500мм / 1,5кг / 20 мкр	646.80 руб.
120086		Перчатки ХБ с ПВХ, безразмерные, вес 50 гр.	25.20 руб.