

Механизм гармошка Free Fold E3fo для фасадов H580-650 мм./4,3-8,8 кг. Art.372.37.532 (в к-те 2 петли центр-е , загл. серые лев+ прав.), Hafele



Модификации:	Free Fold
Параметры модификаций:	Высота фасада, мм, Вес фасада, кг, Модель, Производитель
Вес фасада, кг:	4,3-8,8
Производитель:	Hafele
Тип открывания:	Складной
Серия:	Free fold (складные)
Модель:	E3fo
Цвет:	серый
Высота фасада, мм:	580-650
Количество в упаковке:	1 комп.


Код: 118096 Артикул: 372.37.532

Под заказ

Ваша цена: Розница

16 974.87 руб./комп.

Дополнительные изображения:



	B [°]	T	U	V	W
480-590	-107-98	100-37	100-155	203-188	328-370
520-590	-107-93	106-23	112-184	213-190	347-401
580-650	-108-95	119-40	126-197	227-207	375-430
650-730	-107-94	124-38	147-224	238-215	411-470
710-790	-108-95	136-46	161-233	250-219	439-500
770-840	-108-95	146-43	179-223	267-200	466-527
840-910	-108-98	154-70	195-248	272-231	502-559
910-970	-107-98	160-78	214-246	282-225	536-588
960-1010	-107-100	170-99	229-251	295-240	560-605
1000-1040	-107-102	177-120	239-256	306-256	578-616



Для сборки вам обязательно понадобится:



Петли четырехш
арнирные

Описание

МЕХАНИЗМ ДЛЯ ДВУХ ФАСАДОВ "ГАРМОШКА"

- Компактный дизайн
- Благодаря складному типу открывания минимизируется рабочая зона механизма
- Для шкафа глубиной от 288 мм

- Петли с защитой от заземления
- Рабочий диапазон линейки подъемников Free fold рассчитан на фасады до 1040 мм высотой и весом до 12.3 кг или высотой до 590 мм и весом до 23.3 кг.

- Высота верхней и нижней створки д.б. одинакова.

- Возможно применение частей фасада из разных материалов

- Все преимущества семейства подъемников FREE:

- Помощь при открывании: минимум усилия для открывания или закрывания фасада, вне зависимости от размера и веса

- Плавность и бесшумность как при закрывании, так и при открывании.

- Функция Free stop: фиксация фасада в любом положении независимо от размера и веса. Это позволяет обеспечить постоянный доступ к ручке.

- Быстрый и удобный монтаж (бумажные монтажные шаблоны в комплекте к каждому механизму; уникальные фиксаторы к фасаду для быстрого позиционирования одной рукой; предустановленные шурупы; симметричные отверстия у креплений к сплошному фасаду; возможен монтаж без инструмента)

Видео по монтажу механизма: <https://youtu.be/-4oRzq0Zu5w>

- Удобные регулировки: усилие удержания регулируется на механизме спереди. Также просто и удобно проходит регулировка положения фасада в 3-х плоскостях

Инструкция по установке

Обязательные комплектующие

Код		Название	Цена за единицу
114697		Монтажная планка для Intermat/Ecomat H=3, без винтов Art. 1071607, Hettich	42.35 руб.
115157		Петля быстрого монтажа Intermat 9944-T42 накладная 125° Art. 1058545, Hettich	298.58 руб.
119457		Петля MS Slide On накладная 110° Art. 51.MS15.05.00.0, FGV	63.67 руб.
119717		Петля быстрого монтажа Intermat 9973-T42 накладная 110°, без пружины Art. 9005604, Hettich	153.47 руб.
114689		Петля быстрого монтажа Intermat 9943-T42 накладная 110° Art. 1029518, Hettich	165.92 руб.
121990		Петля быстрого монтажа Sensys 8675 TH 52 накладная 110°, без пружины, для фасадов 15-24 мм Art. 9071313, Hettich	359.94 руб.

Сопутствующие товары

Код	Название	Цена за единицу
118415	Адаптер для креплений Free Fold/Free flap H1.5 к створкам с алюминиевой рамкой 20 мм (комп. 2 шт.) Art. 372.37.044, Hafele	864.65 руб.



Аналоги

Код	Название	Цена за единицу
127447	 Механизм ФриФолд Шорт Е3fs, д. фасадов Н580-650 мм, 4,1-8,6 кг Art. 2720100006, Kessebohmer	9 120.00 руб.