Клей-расплав для кромочных пластиков, Техномелт KS 224/2 Россия, натур., 25 кг, мешок

Модификации:	**Клей Техномелт KS 224/2**
Параметры модификаций:	**Страна**
Производитель:	**Henkel**
Тип:	**Клей-расплав для кромочных пластиков**
Цвет:	**натуральный**
Скорость наклеивания:	**низкая**
Наполненность клея:	**малонаполненный**
Рабочая t на валике (дюзе), °C:	**120 - 140**
Страна:	**Россия**
Рабочая температура °C:	**120 - 140**
Количество в упаковке:	**1 шт**

Код:
113415

Склад

Ваша цена:

0.00 руб./шт

Описание

Дорус 224/2 KS

Область применения:

Шпон, меламиновая кромка, ПВХ кромка, АБС кромка, сложный полиэфир, ПП, ПММА, толщиной до 1мм.

Преимущества:

• Разработан для оборудования с ручной подачей
• Скорость наклеивания на ручных кромкооблицовочных станках до 3 м/мин
• Скорость наклеивания на низкосростных автоматических станках до 10 м/мин
• Обеспечение хорошего увлажнения
• Высокая результативность

Техническое описание:

• Основа: На основе ЭВА-сополимеров
• Вязкость: 85 000 cP (по Брукфильду, 140°C)
• Цвет: натуральный
• Температура хранения: +5°C – +25°C, в сухом прохладном помещении, не чувствителен к морозу
• Температура применения: +120°C – +140°C
• Точка смягчения: 85°C
• Термостойкость: +75°C
• Срок хранения: 12 месяцев
• Фасовка: мешок 25 кг.

Рекомендации по безопасности:

• При работе с клеем возможно образование вредных паров, необходима эффективная работа системы вентиляции
• Перед началом работы с данным клеем рекомендуется проводить настройку оборудования учитывая особенности производственного помещения
• Рекомендуется хранить клей в заводской упаковке

Сопутствующие товары

Код		Название	Цена за единицу
115689		Скотч 48 x 66 x 45 мкр	91.35 руб.
115688		Стретч-пленка 500мм / 1,5кг / 20 мкр	646.80 руб.
120086		Перчатки ХБ с ПВХ, безразмерные, вес 50 гр.	25.20 руб.

Аналоги

Код		Название	Цена за единицу
120973		Клей-расплав для кромочных пластиков, APEL 622 натур., 25кг, мешок	11 260.00 руб.
103710		Клей-расплав для кромочных пластиков, UNIMELT 526, бежевый, 25 кг., мешок	9 807.00 руб.