Воск твердый Мастер Сити Венге R 4121

Модификации:	**Воск твердый**
Параметры модификаций:	**Цвет**
Производитель:	**Мастер Сити**
Тип:	**Воск твердый**
Цвет:	**венге**
Количество в упаковке:	**10 шт**

Код:
119603

Склад

Ваша цена: Розница

150.00 руб./шт

Дополнительные изображения:



Описание

Предназначен: для заделки малых, средних и больших повреждений, в том числе углов и ребер, на различных деревянных и пластиковых поверхностях, подверженных интенсивной эксплуатации.

Виды поверхностей: МДФ, ЛДСП, фанера, массив дерева, ламинат, пластик, пробковые покрытия.

Виды изделий: мебель, двери, опанелка, окна, столешницы, полы, лестницы, подоконники и т.п.

Виды повреждений: сколы, вмятины, царапины, отверстия, трещины.

Свойства:

- Твердый (для нанесения требуется газовый или аккумуляторный воскоплавитель)
- Легко колеруется между собой
- Укрывистый
- Прекрасно заполняет повреждения, не дает усадки
- Обладает хорошей адгезией
- Образует влагостойкое покрытие
- Не меняет цвет при плавлении
- Прекрасно покрывается лаком
- Имеет хорошую механическую прочность.
- Устойчив к вытиранию
- Экологичен

Способ применения:

- Очистить ремонтируемую поверхность. Срезать ножом все выступающие и отслоившиеся частички материала. На пластике подрезать края царапины вертикально.
- Подкрасить края повреждения маркером в тон основной поверхности, дать высохнуть в течение 10-15 секунд.
- Захватить воск разогретым кончиком воскоплавителя и внести в повреждение с избытком.
- После остывания воска (10-15 сек.) излишки удалить рифленой стороной шпателя или острым ножом. Оставшийся ореол убрать стальной ватой.
- Воспроизвести текстуру поверхности можно с помощью маркера, а поры с помощью острого угла шпателя или ножа.
- Для выравнивания степени блеска основной и отремонтированной поверхности, необходимо нанести на ремонтное место соответствующий по блеску фиксирующий лак «Мастер Сити».

Рекомендации:

- При ремонте повреждений на поверхности с разными цветовыми оттенками, нанести воск воскоплавителем в несколько приемов (в порядке от светлого к темному) вдоль текстуры.
- При восстановлении углов или ребер, наносите воск в несколько этапов, давая остыть предыдущему слою воска.
- Твердым воском, не используя воскоплавитель, можно затереть микросколы (не более 1мм глубиной), возникшие при распиловке материала. Для лучшего сцепления и заполнения, затирать воск быстрыми, уверенными движениями, прилагая достаточное усилие, чтобы воск при трении расплавился и качественно закрыл повреждение, образуя целостное, прочное к механическим воздействиям покрытие.
- Для получения точного оттенка взять воск 2-3 цветов подходящего тона и смешать их между собой при помощи воскоплавителя на стекле или прозрачном пластике, предварительно положив их, для точного колерования, на ремонтируемую поверхность.

Хранение:
Хранить при температуре не выше +50°С. При соблюдении условий хранения, срок годности не ограничен.

Сопутствующие товары

Код		Название	Цена за единицу
101165		Лак фиксирующий безореольный Мастер Сити, баллон 400 мл	890.00 руб.
119659		Вата стальная 180x100мм Мастер Сити	200.00 руб.
119660		Воскоплавитель аккумуляторный Мастер Сити	1 996.53 руб.