

## Клей двухкомпонентный универсальный Akfix AK705 (400мл+125г)



|                                 |                                |
|---------------------------------|--------------------------------|
| Модификации:                    | Клей Akfix AK705               |
| Параметры модификаций:          | Фасовка`                       |
| Фасовка`:                       | 125 гр клей / 400 мл активатор |
| Производитель:                  | Akfix                          |
| Тип:                            | Двухкомпонентный клей          |
| Цвет:                           | прозрачный                     |
| Рабочая t на валике (дюзе), °C: | -                              |
| Количество в упаковке:          | 24 комп.                       |

|      |        |          |             |
|------|--------|----------|-------------|
| Код: | 121995 | Артикул: | Akfix AK705 |
|------|--------|----------|-------------|

### Склад

Ваша цена: Розница

800.00 руб./комп.

## Описание

Клей двухкомпонентный универсальный Akfix AK705

### Область применения:

Для склеивания дерева, МДФ, резины, кожи, большинства пластиков и т.д.

### Преимущества:

- Высокая прочность склеивания
- Очень тонкий, практически незаметный клеевой шов
- Идеален для использования на вертикальных поверхностях. Не капает и не стекает
- Высокая адгезия у материалов с пористой и шероховатой поверхностью
- Активатор ускоряет процесс адгезии. (применение активатора не обязательно)

### Техническое описание:

- Основа: Этил-Цианакрилат
- Плотность: 1,05 ± 0,01 г/см<sup>3</sup>
- Вязкость: 1500 сР (по Брукфильду, 25 °C)
- Цвет: безцветный, прозрачный
- Температура хранения: +5 °C – +25 °C, не чувствителен к морозу
- Температура применения: +5 °C – +35 °C
- Термостойкость: -20 °C – +70 °C
- Срок хранения: 12 месяцев в плотно закрытой таре
- Фасовка: 125 гр клей / 400 мл активатор

### Рекомендации по безопасности:

- Активатор является легко воспламеняющимся веществом. Хранить и использовать вдали от источников огня
- Перед применением проверить поверхности на совместимость с данным активатором
- Избегать длительных и многократных контактов активатора с кожей.
- Цианакрилат должен храниться в оригинальной герметичной упаковке
- Может загустеть в тубике при неплотном закрывании!

### Инструкция по применению:

- Поверхности должны быть очищены и обезжирены и высушены перед нанесением клея. • Нанести каплю на одну из поверхностей, выдержать несколько минут, затем нанести клей на вторую поверхность и крепко прижать друг к другу.
- Для эффекта быстрого схватывания, на одну поверхность наносится клей, на вторую активатор, затем

поверхности крепко прижать друг к другу.

Сопутствующие товары

| Код    |                                                                                   | Название                                    | Цена за единицу |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------|
| 115689 |  | Скотч 48 x 66 x 45 мкр                      | 91.35 руб.      |
| 115688 |  | Стретч-пленка 500мм / 1,5кг / 20 мкр        | 646.80 руб.     |
| 120086 |  | Перчатки ХБ с ПВХ, безразмерные, вес 50 гр. | 25.20 руб.      |

Аналоги

| Код    |                                                                                    | Название                                                      | Цена за единицу |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------|
| 103871 |  | Клей двухкомпонентный универсальный Akfix AK705 (400мл+100гр) | 760.00 руб.     |