

Клей-расплав для кромочных пластиков, Йоватерм 237.10, полиолефин, натуральный, 25 кг., мешок



Модификации:	Клей Йоватерм 237.1X
Параметры модификаций:	Цвет
Производитель:	Jowat
Тип:	Клей-расплав для кромочных пластиков
Цвет:	натуральный
Скорость наклеивания:	высокая
Наполненность клея:	ненаполненный
Рабочая t на валике (дюзе), °C:	180 - 200
Рабочая температура °C:	180 - 200
Количество в упаковке:	1 шт


Код: 122428 Артикул: 237.10

Под заказ

Ваша цена: Розница

19 780.00 руб./шт

Дополнительные изображения:



Описание

Йоватерм 237.10

Область применения:

Для приклеивания кромочного материала из CPL, полиэфира, применения: пропитанной смолой бумаги и шпона. Необходимо учитывать характерные свойства кромочных материалов и кромочных материалов, у которых нелицевая сторона покрыта праймером (в частности у термопластичных кромок), перед применением необходимо проверять. Подходит для облицовывания прямых кромок, методом «софтформинг» и для обрабатывающих центров.

Преимущества:

- Скорость наклеивания от 10 метров в минуту
- Средняя вязкость
- Высокая термостабильность
- Подходит для высокоскоростных линий
- Чистое нанесение

Техническое описание:

- Основа: На основе ЭВА-сополимеров
- Вязкость: 80 000 сР (по Брукфильду, 200°С)
- Цвет: желто-прозрачный
- Температура хранения: +5°С – +25°С, в сухом прохладном помещении, не чувствителен к морозу
- Температура применения: +180°С – +200°С
- Точка смягчения: 110°С
- Термостойкость: +90°С
- Срок хранения: 12 месяцев
- Фасовка: мешок 25 кг.

Рекомендации по безопасности:

- При работе с клеем возможно образование вредных паров, необходима эффективная работа системы вентиляции
- Перед началом работы с данным клеем рекомендуется проводить настройку оборудования учитывая особенности производственного помещения
- Рекомендуется хранить клей в заводской упаковке
- Свойства склеиваемых материалов и условия нанесения влияют на качество склеивания. Поэтому мы рекомендуем Вам провести предварительные испытания. Склеваемые материалы должны быть очищены от пыли, обезжирены и быть сухими, а также точно подогнаны друг другу. Влажность древесины должна быть 8 – 10%. Минимальная температура материала.

Сопутствующие товары

Код		Название	Цена за единицу
115689		Скотч 48 x 66 x 45 мкр	91.35 руб.
115688		Стретч-пленка 500мм / 1,5кг / 20 мкр	646.80 руб.
120086		Перчатки ХБ с ПВХ, безразмерные, вес 50 гр.	25.20 руб.