

Датчик универсальный на препятствие/взмах руки, 12-24V 24/48W, белый



 Производитель:
 GLS

 Тип света:
 Светодиодный (LED)

 Тип:
 Управление освещением

 Цвет:
 белый

Напряжение, V / В **12, 24**

врезной, накладной

(Вольт):


Тип монтажа:

Тип подключения: Коннектор L813/L815


Включение: Датчик на препятствие/фасад


Класс защиты IP: IP20


Количество в упаковке: 1 шт



Дополнительные изображения:










Для сборки вам обязательно понадобится:



Описание

Описание:

Напряжение 12-24V DC Макс мощность 24-48 W

В зависимости от выбранного режима срабатывает на движение или преграду на расстоянии 5 см. Несколько датчиков от одного блока питания можно параллельно подключить к одному потребителю (светодиодная лента, светильник) с обязательным соблюдением полярности.

Крепление в отверстие диаметром 15 мм или на скотч двухсторонний Цвет белый

Обязательные комплектующие

Код		Название	Цена за единицу
124419		Блок питания LED 12V/ 15W пласт.корп. 06.122.51.015, IP20	612.74 руб.
101079		Блок питания LED 12V/ 30W, IP65 DFIP65-3	956.74 руб.
101081	100 min 100 s.	Блок питания LED 12V/ 60W, в мет. кожухе (узкий), 160х40х30 мм DFB4SL IP20	570.72 руб.
119150		Блок питания LED 12V/ 60W, в мет. кожухе 110x78x34 мм, IP20, LE12V-60W	664.98 руб.
119249	1000	Блок питания LED 12V/ 30W, IP20	1 346.76 руб.
118520	23	Блок питания LED 12V/ 15W, IP67	1 225.39 руб.

Сопутствующие товары

Код		Название	Цена за единицу
124588	*	Колодка распределительная 3 порта L815 (мама) 12V/36W, провод 1,5м 2x0.34мм2, чёрный с коннектором L813 (папа)	265.10 руб.
125615		Соединительный провод 2x0,34мм2 с коннектором L813 (папа), 2м, 12VDC, max. 3A, черный, облуж. концы	210.94 руб.