

## Клей-расплав для кромочных пластиков, Техномелт 611 KS (Дорус 611 Q) , белый, 25 кг



|                                  |                                             |
|----------------------------------|---------------------------------------------|
| Модификации:                     | <b>Клей Техномелт 611 KS</b>                |
| Параметры модификаций:           | <b>Цвет, Страна</b>                         |
| Мин. скорость подачи, м/с:       | <b>15</b>                                   |
| Термостойкость, °C:              | <b>80</b>                                   |
| Упаковка:                        | <b>мешок</b>                                |
| Фасовка, кг:                     | <b>25</b>                                   |
| Производитель:                   | <b>Henkel</b>                               |
| Тип:                             | <b>Клей-расплав для кромочных пластиков</b> |
| Цвет:                            | <b>белый</b>                                |
| Скорость наклеивания:            | <b>средняя / высокая</b>                    |
| Наполненность клея:              | <b>наполненный</b>                          |
| Рабочая t в плавильном баке, °C: | <b>160 - 190</b>                            |
| Рабочая t на валике (дюзе), °C:  | <b>160 - 190</b>                            |
| Страна:                          | <b>Россия</b>                               |
| Количество в упаковке:           | <b>1 шт</b>                                 |

Код:  
113420

**Склад**

Ваша цена: Розница

17 377.50 руб./шт

### Описание

Техномелт 611 KS

#### Область применения:

Шпон, меламиновая кромка, ПВХ кромка, АБС кромка, HPL кромка.

#### Преимущества:

- Скорость наклеивания от 15 метров в минуту
- Низкая вязкость
- Низкий расход при использовании на ламинации и кашировании
- Обеспечение хорошего увлажнения
- Подходит для низкоскоростных линий
- Тонкий клеевой шов с высокой прочностью

#### Техническое описание:

- Основа: На основе ЭВА-сополимеров
- Вязкость: 35 000 сР (по Брукфильду, 200 °C)
- Цвет: белый
- Температура хранения: +5 °C – +25 °C, в сухом прохладном помещении, не чувствителен к морозу
- Температура применения: +160 °C – +190 °C
- Точка смягчения: 90 °C
- Термостойкость: +80 °C
- Срок хранения: 12 месяцев
- Фасовка: мешок 25 кг.

**Рекомендации по безопасности:**

- При работе с клеем возможно образование вредных паров, необходима эффективная работа системы вентиляции
- Перед началом работы с данным клеем рекомендуется проводить настройку оборудования учитывая особенности производственного помещения
- Рекомендуется хранить клей в заводской упаковке

Сопутствующие товары

| Код    |                                                                                   | Название                                    | Цена за единицу |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------|
| 115689 |  | Скотч 48 x 66 x 45 мкр                      | 91.35 руб.      |
| 115688 |  | Стретч-пленка 500мм / 1,5кг / 20 мкр        | 646.80 руб.     |
| 120086 |  | Перчатки ХБ с ПВХ, безразмерные, вес 50 гр. | 25.20 руб.      |

Аналоги

| Код    |                                                                                     | Название                                                                                                            | Цена за единицу |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 103714 |  | Клей-расплав для кромочных пластиков, UNIMELT 594, белый, 25 кг., мешок                                             | 7 066.50 руб.   |
| 100679 |  | Клей-расплав для кромочных пластиков, Техномелт 611 KS (Дорус 611 Q) , белый., 25 кг (УЦЕНКА - повреждена упаковка) | 0.00 руб.       |