

## Сверло для конфирмата Мастер 3D, 7x70



|                        |                                     |
|------------------------|-------------------------------------|
| Диаметр, мм:           | 7                                   |
| Модификации:           | <b>Сверло для стяжки саморезной</b> |
| Параметры модификаций: | <b>Размер, мм</b>                   |
| Размер, мм:            | <b>7x70</b>                         |
| Производитель:         | <b>Мастер 3D</b>                    |
| Тип:                   | <b>сверло</b>                       |
| Длина, мм:             | <b>70</b>                           |
| Количество в упаковке: | <b>1 шт</b>                         |


|        |               |
|--------|---------------|
| Код:   | Артикул:      |
| 121761 | HSS 7.0x70 3D |

### Склад

Ваша цена: Розница

2 457.00 руб./шт

Дополнительные изображения:



## Описание

Сверло для стяжки саморезной 7x70

### ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ СВЕРЛА

- 1) Состоит из самого сверла и упора, закрепленного на нем в определенном положении, при помощи стопорного винта.
- 2) Ступенчатую режущую часть, обеспечивающую сверление отверстия 3-х диаметров за один проход инструмента.
- 3) Вершина режущей части имеет острый угол, что значительно упрощает центровку сверла и его погружение в обрабатываемый материал на начальном этапе.
- 4) Уклон винтовой канавки и ее особая геометрическая форма обеспечивают максимальное облегчение процесса сверления.
- 5) Полностью полированная поверхность, исключая налипание стружки и способствующая ее ускоренному выходу за счет снижения трения.
- 6) На хвостовике сверла имеется упор с двумя отверстиями через которые стружка выводится из зоны резания по дну винтовой канавки.
- 7) Использование упора позволяет исключить визуальный контроль глубины сверления каждого отверстия в процессе работы.
- 8) Устройство упора способствует беспрепятственному выводу стружки из зоны резания, облегчая тем самым процесс сверления.
- 9) Упор имеет минимальную площадь контакта с обрабатываемой поверхностью, что исключает ее повреждение в процессе сверления.
- 10) Упор имеет стопорный винт, позволяющий регулировать глубину зенкования в пределах длины канавки на

хвостовике сверла.

Сверло изготовлено из высококачественной быстрорежущей стали HSS (P6M5)  
Рекомендованная скорость вращения сверла 2500-4000 об/мин.

Сопутствующие товары

| Код    |                                                                                   | Название                           | Цена за единицу |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------|
| 122291 |  | Струбцина универсальная MultiClamp | 1 990.00 руб.   |
| 122290 |  | Струбцина угловая 75 Corner Clamp  | 1 068.90 руб.   |