

Силиконовый герметик Akfix 100S, 280/310мл (картридж), прозрачный



Модификации:	Akfix 100S
Параметры модификаций:	Цвет
Производитель:	Akfix
Тип:	Герметик
Цвет:	прозрачный
Количество в упаковке:	24 шт

Код: 122256	Артикул: Akfix 100S прозрачный
Склад	
Ваша цена: Розница	
525.00 руб./шт	



наливка конкретной партии может быть 280 или 310мл

Описание

Akfix 100S

Область применения:

- Для герметизации стыков, торцов и т.д..
- Остекление и ремонт душевых кабин
- Заполнение швов между плиткой и душевой кабинкой
- Герметизация стыков при установке сантехнического оборудования
- Гидроизоляция поверхности
- Изоляция вокруг креплений ванн

Преимущества:

- Высокая прочность склеивания
- Идеален для использования на вертикальных поверхностях. Не капает и не стекает
- Высокая адгезия у материалов с пористой и шероховатой поверхностью
- 100% силиконовый, не содержит растворители
- Быстро высыхает
- Практически не дает усадки
- Не выцветает и не собирает пыль
- Не подвержен образованию плесени и грибков
- Устойчив к перепадам температур
- Не трескается
- Выдерживает воздействие моющих и осветляющих средств и химикатов
- Кислотное отверждение

Техническое описание:

- Основа: Силикон
- Плотность: 0,99 -1,05 г/см3
- Цвет: безцветный, прозрачный
- Температура хранения: +5°С – +25°С,
- Температура применения: +5°С – +35°С
- Время высыхания: 20 минут
- Срок хранения: 12 месяцев в плотно закрытой таре
- Фасовка: картридж 310 гр

Рекомендации по безопасности:

- Герметик должен храниться в оригинальной герметичной упаковке
- Может загустеть в при неплотном закрывании!

Инструкция по применению:

• Убедитесь, что поверхности сухие, очищены от загрязнений и обезжирены. • Температура применения: от +5°С до +40°С. • При наклеивании нескольких зеркал в ряд, оставьте зазоры 1-2 см между краем зеркала и герметиком для циркуляции воздуха. • Наносите герметик линиями 3-5 мм толщиной, 10-30 см длиной (в зависимости от размеров зеркала) и с шагом 3-7 см. • Нанесение герметика замкнутым контуром блокирует циркуляцию воздуха внутри контура и может привести к ухудшению покрытия зеркала. • Зеркало должно быть приклеено к поверхности в течение 5-10 минут после нанесения герметика. • После приклеивания, для предотвращения сползания зеркала, зеркало следует зафиксировать с помощью какого-либо крепежа, например, клеящей ленты или других средств. Для лучшей фиксации крепеж следует располагать вертикально, а не горизонтально. • Для полного отверждения необходимо подождать не менее 24 часов после нанесения (в зависимости от толщины герметика, температуры и влажности воздуха). • Избыток не застывшего герметика можно очистить растворителем. Отвержденный герметик можно удалить только механическими способами.

Аналоги

Код		Название	Цена за единицу
100876		Силиконовый герметик Akfix 100S, 280/310мл (картридж), белый	525.00 руб.
122255		Силиконовый герметик для зеркал Akfix 900N, 310мл (картридж), прозрачный	504.00 руб.