

Клей-расплав для кромочных пластиков, APEL 622 натур., 20кг, ведро



Модификации:	Клей APEL 622
Параметры модификаций:	Упаковка
Мин. скорость подачи, м/с:	8
Термостойкость, °C:	75
Упаковка:	ведро
Фасовка, кг:	20
Производитель:	APEL
Тип:	Клей-расплав для кромочных пластиков
Цвет:	натуральный
Скорость наклеивания:	низкая
Наполненность клея:	средненаполненный
Рабочая t на валике (дюзе), °C:	120 - 150
Рабочая температура °C:	120 - 150
Количество в упаковке:	1 шт

Код:
122349

Склад

Ваша цена: Розница

10 820.00 руб./шт

Описание

APEL 622

Область применения:

Шпон, меламиновая кромка, ПВХ кромка, АБС кромка, сложный полиэфир, ПП, ПММА, толщиной до 1мм.

Преимущества:

- Разработан для оборудования с ручной подачей
- Скорость наклеивания от 8 метров в минуту
- Обеспечение хорошего увлажнения
- Высокая результативность

Техническое описание:

- Основа: На основе ЭВА-сополимеров
- Вязкость: 70 000 сР (по Брукфильду, 140 °C)
- Цвет: натуральный
- Температура хранения: +5 °C – +25 °C, в сухом прохладном помещении, не чувствителен к морозу
- Температура применения: +120 °C – +150 °C
- Точка смягчения: 85 °C
- Термостойкость: +75 °C
- Срок хранения: 12 месяцев
- Фасовка: ведро 20 кг.

Рекомендации по безопасности:

- При работе с клеем возможно образование вредных паров, необходима эффективная работа системы вентиляции
- Перед началом работы с данным клеем рекомендуется проводить настройку оборудования учитывая особенности производственного помещения

- Рекомендуется хранить клей в заводской упаковке

Сопутствующие товары

Код		Название	Цена за единицу
115689		Скотч 48 x 66 x 45 мкр	91.35 руб.
115688		Стретч-пленка 500мм / 1,5кг / 20 мкр	646.80 руб.
120086		Перчатки ХБ с ПВХ, безразмерные, вес 50 гр.	25.20 руб.

Аналоги

Код		Название	Цена за единицу
120973		Клей-расплав для кромочных пластиков, APEL 622 натур., 25кг, мешок	13 110.00 руб.
113415		Клей-расплав для кромочных пластиков, Техномелт KS 224/2 Россия, натур., 25 кг, мешок	17 209.50 руб.