

## Клей-расплав для кромочных пластиков, APEL 538 черный, 25кг, ведро



|                                 |                                             |
|---------------------------------|---------------------------------------------|
| Модификации:                    | <b>Клей APEL 538</b>                        |
| Параметры модификаций:          | <b>Цвет, Упаковка</b>                       |
| Мин. скорость подачи, м/с:      | <b>12</b>                                   |
| Термостойкость, °C:             | <b>90</b>                                   |
| Макс. скорость подачи, м/с:     | <b>50</b>                                   |
| Упаковка:                       | <b>ведро</b>                                |
| Фасовка, кг:                    | <b>25</b>                                   |
| Производитель:                  | <b>APEL</b>                                 |
| Тип:                            | <b>Клей-расплав для кромочных пластиков</b> |
| Цвет:                           | <b>черный</b>                               |
| Скорость наклеивания:           | <b>средняя / высокая</b>                    |
| Наполненность клея:             | <b>наполненный</b>                          |
| Рабочая t на валике (дюзе), °C: | <b>180 - 200</b>                            |
| Рабочая температура °C:         | <b>180 - 200</b>                            |
| Количество в упаковке:          | <b>1 шт</b>                                 |

Код:  
101156

Под заказ

Ваша цена: Розница

8 340.00 руб./шт

### Описание

APEL 538

#### Область применения:

Шпон, меламиновая кромка, ПВХ кромка, АБС кромка, HPL кромка, ПП.

Ограничено пригоден для термопластичных материалов

#### Преимущества:

- Скорость наклеивания от 12 метров в минуту
- Средняя вязкость
- Высокая термостабильность
- Подходит для высокоскоростных линий
- Чистое нанесение

#### Техническое описание:

- Основа: На основе ЭВА-сополимеров
- Вязкость: 65 000 сР (по Брукфильду, 200 °C)
- Цвет: натуральный
- Температура хранения: +5 °C – +25 °C, в сухом прохладном помещении, не чувствителен к морозу
- Температура применения: +180 °C – +200 °C
- Точка смягчения: 105 °C
- Термостойкость: +90 °C
- Срок хранения: 12 месяцев
- Фасовка: мешок 25 кг.

#### Рекомендации по безопасности:

- При работе с клеем возможно образование вредных паров, необходима эффективная работа системы вентиляции
- Перед началом работы с данным клеем рекомендуется проводить настройку оборудования учитывая особенности производственного помещения
- Рекомендуется хранить клей в заводской упаковке

Сопутствующие товары

| Код    |                                                                                   | Название                                    | Цена за единицу |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------|
| 115689 |  | Скотч 48 x 66 x 45 мкр                      | 91.35 руб.      |
| 115688 |  | Стретч-пленка 500мм / 1,5кг / 20 мкр        | 646.80 руб.     |
| 120086 |  | Перчатки ХБ с ПВХ, безразмерные, вес 50 гр. | 25.20 руб.      |

Аналоги

| Код    |                                                                                     | Название                                                           | Цена за единицу |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 101155 |  | Клей-расплав для кромочных пластиков, APEL 538 черный, 25кг, мешок | 8 340.00 руб.   |