

Контактный клей APEL R100 красн., 3 кг



Модификации:	APEL R100
Параметры модификаций:	Фасовка, кг
Упаковка:	канистра
Фасовка, кг:	3
Производитель:	APEL
Тип:	Контактный клей для пластиков, Клей для постформинга
Цвет:	красный
Рабочая t на валике (дюзе), °C:	-
Количество в упаковке:	1 шт

Код:
101158

Распродажа

Ваша цена: Розница

1 450.00 руб./шт

Описание

APEL R114

Область применения:

Используется для постформинга, ламинации поверхностей МДФ, ДСП, фанеры, массива древесины пластиком HPL, CPL, PVC и других облицовочных материалов.

Свойства продукта:

Контактный клей для нанесения распылением, имеет хорошую начальную прочность и хорошую теплостойкость. Клей дает прочный и эластичный шов.

Технические данные:

- Основа: полихлоропрен каучук со специальными добавками
- Цвет: красный
- Внешний вид: жидкость
- Вязкость: mPA.c (Брукфильд 20 RPM, шпиндель №3): 250-350
- Сухой остаток, %: 18-20
- Плотность, гр/см в кубе: 0,82
- Температура вспышки, °C: минус 23°
- Открытое время, мин: 10-20 минут, в зависимости от температуры и относительной влажности
- Давление сжатия при склеивании, бар: 2-5
- Срок хранения: 12 месяцев в плотно закрытой оригинальной упаковке. Хранить в сухом прохладном месте. Не чувствителен к морозу.
- Упаковка: канистра металлическая 3 кг

Технология склеивания:

Обе склеиваемые поверхности должны быть сухими, очищенными от масел, жира и других загрязнений. На обе склеиваемые поверхности нанести клей. Дать высохнуть в течении 10-20 минут (это зависит от температуры и влажности воздуха, используемого материала, расхода клей). Клей наносить путем распыления, роликом, валиком, кистью. Перед соединением деталей поверхности должны быть слегка липкими. Давление 2-5 бар. Во время использования продукта температура основ, цеха и клея должна быть в пределах +15°C и + 25°C. Если склеиваются впитывающие в себя влагу поверхности, такие как МДФ и пластик HPL, то предварительно первым слоем необходимо создать грунтовочное покрытие из расхода 50-60 гр/м². Сушка грунтовочного покрытия должна быть не менее 15 минут (зависит от температуры и влажности цеха). Начальная прочность склеивания достаточна

для дальнейшей обработки изделия. Окончательная прочность достигается через 48 часов.

Рекомендации по безопасности:

- Необходимо обеспечить рабочее место хорошей вентиляцией.
- В рабочей зоне не должно быть очагов пламени, электрических вспышек, искр от электрических приборов.
- Использовать защитный крем и очки.
- Рекомендуется хранить клей в заводской упаковке.

Сопутствующие товары

Код		Название	Цена за единицу
115689		Скотч 48 x 66 x 45 мкр	91.35 руб.
115688		Стретч-пленка 500мм / 1,5кг / 20 мкр	646.80 руб.
101164		Растворитель WAKOL Loser 31, 9 кг	12 011.52 руб.
120086		Перчатки ХБ с ПВХ, безразмерные, вес 50 гр.	25.20 руб.

Аналоги

Код		Название	Цена за единицу
125695		Контактный клей APEL R114 красн., 14 кг	9 991.59 руб.
121965		Контактный клей WAKOL Intercol L 1421 красн., 22 кг	28 245.00 руб.
121904		Контактный клей WAKOL Intercol L 1421 красн., 5 кг	7 518.00 руб.
121972		Контактный клей WAKOL Intercol L 1421 красн., 9 кг	12 736.50 руб.
102466		Контактный клей Йоватерм 445.74 красн., 15 кг	10 900.00 руб.