

## Клей двухкомпонентный универсальный Akfix AK705 (200мл+50г)



|                                 |                               |
|---------------------------------|-------------------------------|
| Модификации:                    | Клей Akfix AK705              |
| Параметры модификаций:          | Фасовка`                      |
| Фасовка`:                       | 50 гр клей / 200 мл активатор |
| Производитель:                  | Akfix                         |
| Тип:                            | Двухкомпонентный клей         |
| Цвет:                           | прозрачный                    |
| Рабочая t на валике (дюзе), °C: | -                             |
| Количество в упаковке:          | 24 комп.                      |

Код:  
103869

Ваша цена: Розница

388.50 руб./комп.



В коробке 24шт.

### Описание

Клей двухкомпонентный универсальный Akfix AK705

#### Область применения:

Для склеивания дерева, МДФ, резины, кожи, большинства пластиков и т.д.

#### Преимущества:

- Высокая прочность склеивания
- Очень тонкий, практически незаметный клеевой шов
- Идеален для использования на вертикальных поверхностях. Не капает и не стекает
- Высокая адгезия у материалов с пористой и шероховатой поверхностью
- Активатор ускоряет процесс адгезии. (применение активатора не обязательно)

#### Техническое описание:

- Основа: Этил-Цианакрилат
- Плотность:  $1,05 \pm 0,01$  г/см<sup>3</sup>
- Вязкость: 1500 сР (по Брукфильду, 25 °C)
- Цвет: безцветный, прозрачный
- Температура хранения: +5 °C – +25 °C, не чувствителен к морозу
- Температура применения: +5 °C – +35 °C
- Термостойкость: -20 °C – +70 °C
- Срок хранения: 12 месяцев в плотно закрытой таре
- Фасовка: 50 гр клей / 200 мл активатор

#### Рекомендации по безопасности:

- Активатор является легко воспламеняющимся веществом. Хранить и использовать вдали от источников огня
- Перед применением проверить поверхности на совместимость с данным активатором
- Избегать длительных и многократных контактов активатора с кожей.
- Цианакрилат должен храниться в оригинальной герметичной упаковке
- Может загустеть в тюбике при неплотном закрытии!

#### Инструкция по применению:

- Поверхности должны быть очищены и обезжирены и высушены перед нанесением клея.
- Нанести каплю на одну из поверхностей, выдержать несколько минут, затем нанести клей на вторую поверхность и крепко прижать друг к другу.
- Для эффекта быстрого схватывания, на одну поверхность наносится клей, на вторую активатор, затем поверхности крепко прижать друг к другу.

Сопутствующие товары

| Код    |                                                                                   | Название                                    | Цена за единицу |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------|
| 115689 |  | Скотч 48 x 66 x 45 мкр                      | 91.35 руб.      |
| 115688 |  | Стретч-пленка 500мм / 1,5кг / 20 мкр        | 646.80 руб.     |
| 120086 |  | Перчатки ХБ с ПВХ, безразмерные, вес 50 гр. | 25.20 руб.      |

Аналоги

| Код    |                                                                                     | Название                                                    | Цена за единицу |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------|
| 115714 |  | Клей двухкомпонентный универсальный Akfix AK705 (200мл+65г) | 420.00 руб.     |